

INFO Teilegutachten

Artikelnummer: 10SS16BX, 10SS17BX, 10SB16BX, 10SB17BX

Lochkreise	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
4/144	25,4	160	1920
4/110	-25,4	160	1920

Radgröße	10x6	10x10
Einpresstiefe	ET 25,4	ET -25,4

Fahrzeuge: Alle
Befestigungsmittel: Muttern M 10x1,25
Bund: Kegelbund 60°
Anzugsmoment: 60 N
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdr.

Fahrzeughersteller: Suzuki
Fahrzeugart: Lof Zugmaschine
Lof Zugmaschine Geräteträger

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG- Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Quad	Einzel-BE	165/70-10	V51	A02, A04,
LTZ 400		175/70-10		A05, A07,
KFX 400		195/50-10		A09, A16,
LTR 450		225/40-10		A23, G03
Z 400		255/40-10		

Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverker oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
A06	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben bzw. Serien-Radmutter verwendet werden.

- A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- G03 Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.

Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:

V51

	Reifen	Radgröße
Vorderachse	165/70-10	10x6
Hinterachse	225/40-10	10x10
Vorderachse	165/70-10	10x6
Hinterachse	255/40-10	10x10
Vorderachse	175/70-10	10x6
Hinterachse	225/40-10	10x10
Vorderachse	175/70-10	10x6
Hinterachse	255/40-10	10x10
Vorderachse	195/50-10	10x6
Hinterachse	225/40-10	10x10
Vorderachse	195/50-10	10x6
Hinterachse	255/40-10	10x10