

INFO Teilegutachten

Artikelnummer: 12SS300BX, 12SS301BX, 12SS700BX, 12SS701BX

Lochkreise	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
4/110	10	318	2165
4/110	-47	318	2165

Radgröße	12x7	12x7
Einpresstiefe	ET 10	ET -47

Fahrzeuge: Alle
Befestigungsmittel: Muttern M 10x1,25
Bund: Kegel 60°
Anzugsmoment: 60 N
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdr.

Fahrzeughersteller: Yamaha

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Quad Bruin YFM 350	Einzel-BE	25x8-12 25x10-12 26x9-12 26x11-12	G03, V51	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23

Fahrzeughersteller: Kwang Yang (RC)

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Kymco MXU 500 L7	e4*2002/ 24*1098*..	25x8-12 25x10-12	V52	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23

Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich

A02

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverker oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

- A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radmutter bzw. Serienradmutter verwendet werden.
- A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- G03 Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße abweichend von der Serien-Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.

V51 **Folgende Rad-/Reifenkombinationen sind zulässig:**

	Reifen	Radgröße
Vorderachse	25x8-12	7x12, ET 10
Hinterachse	25x10-12	7x12, ET -47
Vorderachse	26x9-12	7x12, ET 10
Hinterachse	26x11-12	7x12, ET -47

V52 **Folgende Rad-/Reifenkombinationen sind zulässig:**

	Reifen	Radgröße
Vorderachse	25x8-12	7x12, ET 10
Hinterachse	25x10-12	7x12, ET -47