INFO Teilegutachten

Artikelnummmer: 12SS700

Lochkreise	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
4/110	10	315	2080

Radgröße 12x7
Einpresstiefe ET 10

Fahrzeuge: Alle
Befestigungsmittel: Muttern M 10x1,25
Bund: Kegel 60°
Anzugsmoment: 60 N
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdr.

Fahrzeughersteller: Yamaha

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Quad Grizzly YFM 350 YFM 450 YFM 550 YFM 660 YFM 700	Einzel-BE	25x8-12 25x10-12 26x9-12 26x11-12	G03, V05	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23

Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverker oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage Vlllb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu zu beurteilen.

A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Rad- bzw. Serienradmuttern verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

G03 Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße abweichend von der Serien-Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.

Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:

V05

Achse 1	25x8-12	26x9-12
Achse 2	25x10-12	26x11-12