INFO Teilegutachten

Artikelnummmer: 14HD407

Lochkreise	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
4/136	10	350	2000

Radgröße 14x7
Einpresstiefe ET10

Fahrzeuge: Alle
Befestigungsmittel: Muttern M 10x1,25
Bund: Kegel 60°
Anzugsmoment: 60 N
Mindesteinschraubtiefe: 6,5 Umdr.

Fahrzeughersteller: Bombardier

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Outlander 800 Outlander 1000 und MAX	e13*2002/24*0517*..	26x8-14 26x9-14 26x10-14 26x11-14	G03, V05	A02, A04, A05, A06, A09, A16,
Renegade 800 Renegade 1000 M				A23, D06, Y30 Mittel-Zentrierung

Handelsbezeichn. Fzg.-Typ	ABE-Nr./ EG-Nr.	Reifen	Reifenbezogene Auflagen u. Hinweise	Auflagen u. Hinweise
Outlander 400 Outlander 650 Outlander 800 Outlander...XT Outlander...MAX E	e13*92/61*069*..	26x8-14 26x9-14 26x10-14 26x11-14	G03, V05	A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23 Bolzen-zentrierung
Renegade 500 Renegade 800 H	e13*2002/24*0187*..			

Auflagen und Hinweise zum Verwendungsbereich

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverker oder einem Kraftfahrzeugsachverständigen

oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu zu beurteilen.

A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben bzw. Serien-Radmuttern verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

D06 Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 nur mit Distanzscheiben Quad-Briel GmbH mit doppelter Mittenzentrierung zulässig.
Quad Briel Q 4/110 Quad Briel Q

G03 Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Einprogrammierung des erforderlichen Abrollumfangs vorzunehmen.

Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig:

V05

Achse 1:	26x8-14	26x9-14
Achse2:	26x10-14	26x11-14

Y30 Nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 mit Rad-Mittenzentrierung.